



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ **GEOPLAN FIXXBAND**

ОДНОСТОРОННЯЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК

Область применения: для скрепления полотен защитно-дренажных мембран Geoplan между собой. Обеспечивает герметичноесоединение.

10см x 10м

Показатель	Норма по ТУ	
Внешний вид	Пластичная однородная масса в виде ленты без разрывов и сквозных отверстий, покрытая с двух сторон антиадгезионным материалом	
Толщина номинальное значение, мм - отклонение в пределах	1,0 +/-5%	
Ширина номинальное значение, мм - отклонение в пределах	100 +/-1%	
Показатель	Значение	Методика
Прочность связи с бетоном при отслаивании, Н/см, не менее	3,0	ГОСТ 10174
Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/см, не менее	3,0	ГОСТ 10174
Прочность связи на сдвиг, Н/2 см, не менее	2,0	ГОСТ 26589-94
Водопоглощение, % не более	0,3	ГОСТ 25945
Сопротивление паропроницанию, м²чПа/мг, не менее	2,0	ГОСТ 25898
Теплостойкость, 70°C, 2 часа	Отсутствие вздутий потоков и отслаивания клеевого слоя	ГОСТ 2678
Водонепроницаемость, 6000 Па, 72 часа	Отсутствие признаков проникновения воды	ГОСТ 2678
Морозоустойчивость (гибкость на брусе) Радиус 5 мм, -40°C	Отсутствие трещин, разрывов	ГОСТ 26589
Прогнозируемый срок службы, условных лет эксплуатации, не менее	10	согласно методикам рекомендованным Росстрой РФ

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Хранение: Самоклеящиеся ленты должны храниться в закрытом помещении или под навесом, рассортованными по маркам, в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнечных лучей.